

FLUX

ELECTRIC



Bienestar para tu hogar

 **4,800**
WATTS
Máxima potencia

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS

MBE40B	MBE051G	MBE081G
3,500W	4,800W	7,500W



www.mirage.mx





ALTA SEGURIDAD

Sofisticada red de sensores y protecciones monitorean constantemente el comportamiento y desempeño del equipo.



FÁCIL INSTALACIÓN

Requerimientos de instalación generales, como los empleados en otros electrodomésticos.



PRECISIÓN DE TEMPERATURA

Tecnología inverter autorregulada, calcula la potencia de salida según la demanda del flujo de agua.



DISPLAY DIGITAL

Te permite seleccionar la temperatura de confort (38 - 42 °C) o de tu preferencia práctica y cómodamente.



BAJO COSTO OPERATIVO

Su optimizador de energía suministra la potencia de manera inteligente, en forma gradual y suavizada, manteniendo el consumo en niveles bajos.



FÁCIL DE TRANSPORTACIÓN

Diseño ligero y compacto, le permite ubicarlo en cualquier espacio.

MODELO

MBE040B

MBE051G

MBE081G

VOLTAJE	120 V~, 60 Hz	220 V~, 60 Hz	220 V~, 60 Hz
POTENCIA	3 500 W	4 800 W	7 500 W
CORRIENTE NOMINAL	27 A	25 A	32.7 A
PROTECTOR TÉRMICO REQUERIDO	30 A	30 A	40 A
TAMAÑO DE CABLE REQUERIDO	10 AWG	8 AWG	8 AWG
PRESIÓN MÍNIMA	0.02 MPa (3 PSI)	0.02 Mpa (3 PSI)	0.02 MPa (3 PSI)
PRESIÓN MÁXIMA	0.06 MPa (8.7 PSI)	0.06 Mpa (8.7 PSI)	0.06 MPa (8.7 PSI)
CONEXIÓN AGUA	NPT 1/2"	NPT 1/2"	NPT 1/2"
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	30 - 55 °C	30 - 60 °C	30 - 52 °C
PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA		0.02 Mpa (3 PSI)	
FLUJO MÍNIMO REQUERIDO		1.5 l/min	
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO		0.6 Mpa (87 PSI)	

DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	198 x 160 x 98 mm	190 x 330 x 70 mm	360 x 220 x 90 mm
	EMPAQUE (WxHxD)	230 x 230 x 140 mm	380 x 280 x 133 mm	420 x 280 x 125 mm
PESO (NETO / BRUTO)		1.5 / 2.5 kg	3 / 4 kg	3.5 / 5 kg

MBE040B

(WxHxD) 198 X 160 X 98 mm



3,500
WATTS
Máxima potencia

MBE051G

(WxHxD) 190 X 330 X 70 mm



4,800
WATTS
Máxima potencia

MBE081G

(WxHxD) 360 X 220 X 90 mm



7,500
WATTS
Máxima potencia